

Patrones de corte

Alterne los patrones de corte y manténgase alejado de los suelos húmedos para evitar que se formen surcos, lo que puede provocar canalizaciones y costosas reparaciones.

El césped juega un papel importante en su instalación de aguas pluviales filtrando los contaminantes. Esto ayuda a proteger la calidad del agua en su arroyo local. Mantener su césped saludable y mantenido ayuda a que sus instalaciones de aguas pluviales cumplan y se vean bien.

Dónde encontrarlo:

Encontrará césped en cunetas, cuencas de infiltración y a lo largo de los bordes de los estanques.

Primer corte:

Esta zanja se cortó a lo ancho la primera vez.



Cuándo mantenerlo:

Corte durante todo el año para mantener el césped de 3 a 6" de altura. No corte el césped si el suelo está muy mojado.

Cortes posteriores:

Este pantano se cortó a lo largo la siguiente vez.



MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE AGUAS PLUVIALES PRIVADAS

Lo que necesitará:

- equipo de protección personal (guantes, protección ocular y auditiva)
- cortacésped - para empujar o carrito (mayor impacto)
- soplador o rastrillo



Paso 1: Cuando la cuneta no esté excesivamente húmeda, corte el césped a 3-6" de altura.



Paso 2: Mantenga el césped en las pendientes laterales por debajo de las 12".



Paso 3: Use un soplador o un rastrillo para quitar los recortes de césped del fondo del canal.



Paso 4: La próxima vez que corte el césped, pase en una dirección diferente para evitar que se formen surcos.



Encuentre una lista de contratistas:

www.stormwaterpartners.com/contractors

Notas: _____

Contact Contáctenos

Свяжитесь Тієр ху́с Кокори:

www.stormwaterpartners.com/contact